

סדרה 400

MZ402/403 1/2"

ממטיר פטיש להמטרה מתחת לנוף העץ

ירקות

השקיה מתחת לנוף

פיזור מים אופטימאלי



MZ402 1/2" הוא ממטיר פטיש עשוי פלסטיק בעל ביצועים גבוהים, המיועד להשקיה מתחת לנוף העץ במטעים. הממטיר בנוי מחומרים עמידים בפני קורוזיה וקרינה, הוא מספק פיזור מים מיטבי גם בלחצים נמוכים – ומבטיח יעילות בתנאים מאתגרים כגון מטעי בננות וכרמים. הממטיר מיוצר עם חיבור זכר 1/2 אינץ' וכולל פיות מתחלפות, להשקיה גמישה בזוויות התזה משתנות. דגם ה-MZ403 1/2" הנו ממטיר זהה המיועד להשקיה בלחצים נמוכים.

נתונים טכניים

- לחץ עבודה מומלץ: 15-40 מטר
- טווח קוטר הרטבה: 16.5–22 מ'
- טווח ספיקות: 954–320 ליטר לשעה
- זווית התזה 402: 12°
- זווית התזה 403: 12°

מאפיינים

- עשוי פלסטיק קשיח לשימוש ממושך, עמיד בפני קורוזיה וקרינת UV
- פין, ציר וקפיצים מנירוסטה לעמידות משופרת
- דיזות מסוג Bayonet עם קידוד צבעים לתחזוקה מהירה וקלה
- בעל 3 זוויות המטרה (9°, 12°, 14°) - פשוטות לכוונון על ידי החלפת פיות
- מיועד להצבות של עד 10 מ' להשקיה אופטימלית

טבלת ביצועים MZ402

גובה סילון מעל לפיה (ס"מ)	ספיקה	קוטר הרטבה	לחץ	צבע וגודל פיה
	ליטר לשעה	מ'	מ'	מ"מ
70-90	320	16.5	15	סגול 2.5 ●
	366	17.5	20	
	410	18.0	25	
	450	18.5	30	
	485	19.0	35	
	516	20.0	40	
80-100	395	17.0	15	כתום 2.9 ●
	456	18.5	20	
	510	19.0	25	
	558	19.5	30	
	605	20.0	35	
90-110	648	21.0	40	ירוק 3.2 ●
	500	17.5	15	
	579	19.0	20	
	647	20.0	25	
	693	20.5	30	
	766	21.0	35	
	798	21.5	40	
95-115	590	18.0	15	כחול 3.5 ●
	684	19.5	20	
	765	20.5	25	
	834	21.0	30	
	905	21.5	35	
	954	22.0	40	

- הביצועים מבוססים על התקנה בתנאים אופטימליים של טמפרטורה, מהירות רוח ותנאי לחות
- נבדק בגובה 50 ס"מ מעל הקרקע.

זווית התזה

		
9°	12°	14°
מפחית סחיפת רוח ואידוי	אידיאלי להשקיה מתחת לעצים	אידיאלי להשקיה מתחת לעצים

טבלת ביצועים MZ403 (לחץ נמוך)

MSH (ס"מ)	ספיקה	קוטר הרטבה	לחץ	צבע וגודל פיה
	ליטר לשעה	מ'	בר	מ"מ
60-80	167	13.5	10	לבן 2.0 ○
	205	16.0	15	
	237	17.0	20	
	265	17.0	25	
	290	17.5	30	
65-85	200	13.5	10	חום 2.2 ●
	245	16.5	15	
	283	17.0	20	
	316	17.5	25	
	346	18.0	30	
70-90	240	14.5	10	סגול 2.5 ●
	294	16.0	15	
	340	18.0	20	
	380	18.5	25	
	416	19.0	30	

- הביצועים מבוססים על תנאי התקנה אופטימאליים של טמפרטורה, מהירות רוח ותנאי לחות
- נבדק בגובה 50 ס"מ מעל הקרקע.

דגמים



MZ402



MZ403

ליצירת קשר:

info@metzerplas.com

metzer-group.com

