



יתרונות

נתונים טכניים

- **טווח קוטרים: 12-400 מ"מ**
- **טווח דרגים: 2.5-16**
- **לחץ עבודה מקסימלי: 16 בר**
- **ייצור לפי תקנים: ת"י 4427, ת"י 8779**
- **חומרי גלם: PE-32, PE-63, PE-80, PE-100, PE-100+**
- **RC (Resistant Cracking)**
- **צבע: שחור, חום, לבן, סגול (להובלת מי קולחין)**
- **אריזה ואספקה: מוטות, חבילות, תופים, תופי ענק**
- **ניתן לחבר את הצנרת על ידי מחברים מכניים**
- **ריתוך פנים (Butt Welding – BW)**
- **או ריתוך חשמלי (Electro Fusion – EF)**



MetzerFlex

צנרת הולכת מים

נתונים טכניים – דרג 4 PE 32

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	אריזה
12/4	12	1.1	חבילות/תוף/מוטות
16/4	16	1.5	חבילות/תוף/מוטות
20/4	20	1.8	חבילות/תוף/מוטות
25/4	25	2.3	חבילות/תוף/מוטות
32/4	32	2.8	חבילות/תוף/מוטות
40/4	40	3.4	חבילות/תוף/מוטות
50/4*	50	4.2	חבילות/תוף/מוטות

*עבור צינור 50/4 ניתן לייצר מוטות עם חיתוך פאזה באורכים שונים לפי דרישה

נתונים טכניים – דרג 4 PE63

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	אריזה
20/4	20	1.3	חבילות
25/4	25	1.6	חבילות
32/4	32	1.9	חבילות
40/4	40	1.9	חבילות
50/4*	50	2.3	חבילות
63/4	63	2.9	חבילות
75/5	75	4.1	חבילות

*עבור צינור 50/4 ניתן לייצר מוטות עם חיתוך פאזה באורכים שונים לפי דרישה

נתונים טכניים – דרג 6 PE80

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)*	אריזה
20/6	20	1.3	חבילות
25/6	25	1.5	חבילות
32/6	32	1.9	חבילות
40/6	40	2.2	חבילות
50/6	50	2.8	חבילות
63/6	63	3.4	חבילות
75/6	75	4.1	חבילות
90/6	90	4.9	חבילות
110/6	110	6	חבילות

*לצינורות עם שכבת צבע נוספת ייתכנו עובי דופן אחרים



MetzerFlex

צנרת הולכת מים

נתונים טכניים – דרג 10 PE100

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	אריזה
32/10	32	2.3	חבילות/תוף/מוטות
40/10	40	2.8	חבילות/תוף/מוטות
50/10	50	3.4	חבילות/תוף/מוטות
63/10	63	4.3	חבילות/תוף/מוטות
75/10	75	5.1	חבילות/תוף/מוטות
90/10	90	6.1	חבילות/תוף/מוטות
110/10	110	7.4	חבילות/תוף/מוטות
125/10	125	8.3	תוף/מוטות
140/10	140	9.3	תוף/מוטות
160/10	160	10.6	תוף/מוטות
200/10	200	13.2	תוף/מוטות
225/10	225	14.9	תוף/מוטות
250/10	250	16.4	תוף/מוטות
280/10	280	18.4	מוטות
315/10	315	20.7	מוטות
355/10	355	23.4	מוטות
400/10	400	26.2	מוטות

נתונים טכניים – דרג 12.5 PE100

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	אריזה
63/12.5	63	5.3	חבילות/תוף/מוטות
75/12.5	75	6.3	חבילות/תוף/מוטות
90/12.5	90	7.5	חבילות/תוף/מוטות
110/12.5	110	9.1	חבילות/תוף/מוטות
125/12.5	125	10.3	תוף/מוטות
140/12.5	140	11.5	תוף/מוטות
160/12.5	160	13.1	תוף/מוטות
200/12.5	200	16.3	תוף/מוטות
225/12.5	225	18.4	תוף/מוטות
250/12.5	250	20.4	תוף/מוטות
280/12.5	280	22.8	מוטות
315/12.5	315	25.7	מוטות
355/12.5	355	28.9	מוטות
400/12.5	400	32.5	מוטות



MetzerFlex

צנרת הולכת מים

נתונים טכניים – דרג 16 PE100

דגם	קוטר (מ"מ)	עובי דופן (מ"מ)	אריזה
20/16	20	2.3	חבילות/תוף/מוטות
25/16	25	2.7	חבילות/תוף/מוטות
32/16	32	3.7	חבילות/תוף/מוטות
40/16	40	4.2	חבילות/תוף/מוטות
50/16	50	5.7	חבילות/תוף/מוטות
63/16	63	6.5	חבילות/תוף/מוטות
75/16	75	7.6	חבילות/תוף/מוטות
90/16	90	9.2	חבילות/תוף/מוטות
110/16	110	11.1	חבילות/תוף/מוטות
125/16	125	12.7	תוף/מוטות
140/16	140	14.1	תוף/מוטות
160/16	160	16.2	תוף/מוטות
200/16	200	20.2	תוף/מוטות
225/16	225	22.7	תוף/מוטות
250/16	250	25.1	תוף/מוטות
280/16	280	28.1	מוטות
315/16	315	31.6	מוטות
355/16	355	35.6	מוטות
400/16	400	40.1	מוטות



תכננו את מערכת הולכת מי השפכים שלכם בעזרת מחשבון Irri design



ipservice@metzerplas.com



metzer-group.com/ip

על אף האמור בכל מקום אחר, (א) כל מידע, נתון, מספר, תיאור או כל תוכן אחר הכלול במסמך זה או אליו הוא מתייחס (ביחד – "המידע") נמסרים אך ורק (i) כפי שהם, כפי זמינותם בלבד, ללא כל מצג, אחריות, התחייבות ו/או חבות מצד מצרפלים ו/או מי מטעמה, ו-(ii) למטרות מידע כללי בלבד, ו-(ב) המידע או כל תוכן במסמך זה אינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי, המלצה, הכוונה ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא ואין להסתמך עליהם ככאלה. בקבלת החלטה, על מקבל או קורא המידע להסתמך אך ורק על חישוביו ובדיקותו העצמאית של המידע, לרבות היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך.